

SELLACKON SOLVENTE



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Variable de acuerdo al área y porosidad del sustrato.

DILUCIÓN

No se diluye

RENDIMIENTO

2.5 a 5 m²/lt superficies con alta absorción.
7 a 9 m²/lt superficies con baja absorción.
*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Espátula

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños.

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

SELLA-CKON SOLVENTE ADEKON®

Es un producto acrílico base solvente que brinda un acabado brillante a la superficie donde se aplica, realzando los detalles arquitectónicos.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora la apariencia del sustrato.
- Protege al sustrato de hongos, musgos y manchas.
- Sella la porosidad del sustrato.
- Repele el agua.
- Ideal para pisos estampados o cualquier otro detalle arquitectónico.

APLICACIONES

- Se utiliza para resaltar muros tejas, piedra, cantera, etc.
- Ideal para resaltar pisos estampados.
- Repele y protege del agua al sustrato.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Aplique **SELLA-CKON SOLVENTE ADEKON®** sobre el sustrato de manera uniforme y sin excesos, deje secar al menos 30 minutos.
- 3.- Aplique una segunda capa de **SELLA-CKON SOLVENTE ADEKON®** directo, deje entre 3 y 4 horas entre cada capa (secado total 48 hrs).

SELLACKON SOLVENTE

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	85-300	cps
Densidad	0.979 +-0.02	kg / lt
Sólidos en peso	23 +- 2	%
Tiempo de secado al Tacto	3 - 4	Hrs

LIMITACIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia o en áreas encharcadas.
- No apto para superficies de sumersión constante o permanente.
- No se diluye.

RECOMENDACIONES

- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar que se seque.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento.
- Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.
- Usar **SELLA-CKON SOLVENTE ADEKON®** para dar mantenimiento cuando el sustrato pierda brillo o tenga filtraciones o como mantenimiento preventivo en un periodo de 6 - 18 meses dependiendo del tránsito.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirjase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

SELLACKON SOLVENTE ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

