



# POLISH-KRET

**POLISH-KRET®** Aditivo para concreto de fraguado retardado, sirve para mejorar la consistencia de la mezcla de concreto. Como sellador otorga mayor anclaje entre el recubrimiento y el sustrato, mejorando el rendimiento del acabado final, con un tiempo de fraguado considerable.



## VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Mejora la adherencia y resistencia de morteros.
- Fraguado lento en la mezcla.
- Acabado pulido sobre el piso.
- Mejora la textura y adherencia del concreto.



## APLICACIONES

- Se utiliza como aditivo otorgando mayor calidad en el acabado de pisos y muros con acabado fino.
- Mejora la adhesividad y consistencia en la elaboración en pastas de yeso, tirol, concreto y mortero.



## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                 | VALOR       | UD.  |
|---------------------------|-------------|------|
| Viscosidad                | 1800 - 2500 | cPs  |
| Densidad                  | 1.0 - 1.1   | kg/L |
| pH                        | 8.5 - 10    |      |
| Sólidos en peso           | 7 - 9       | %    |
| Tiempo de secado al tacto | 30 - 60     | min  |



## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

• Brocha • Rodillo



## DILUCIÓN



### Aditivo

2-3 L POLISH-KRET ADEKON® / 50 kg cemento

### Sellador

2 L Agua / 1 L POLISH-KRET ADEKON®



## RENDIMIENTO

1.5-2 L/20 kg de cemento

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.



## INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos, humedad y salitre.
- **ADITIVO**  
Preparar la dilución 2-3 L **POLISH-KRET ADEKON®**/50 kg Cemento.
- **SELLADOR**  
Preparar la dilución 2 L Agua/1 L **POLISH-KRET ADEKON®** y aplicar sobre la superficie.
- Dejar secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento.

1 Lt.

4 Lts.

19 Lts.

200 Lts.



Ideal para agregarse a materiales de construcción y mejorar sus propiedades.



### ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



### LIMITACIONES

- Evitar aplicar en superficies húmedas o con problemas de salitre.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.
- No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.



### PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.



### IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



- **POLISH-KRET®** Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.




/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239

ADITIVOS



[www.adekon.net](http://www.adekon.net)

