



Pintura Vinílica

Recubrimiento base agua

Ideal para muros interiores /exteriores, con buena resistencia, fácil aplicación y bajo olor.



# PINTURA VINÍLICA COVER TOTAL

**COVER TOTAL®** Es pintura reforzada antibacterial desarrollada a partir de resinas estirenadas que le aportan excelentes propiedades de adherencia y elasticidad, destaca por su excelente poder cubriente a 1 mano. Durabilidad 12 años.



## VENTAJAS

- Pintura reforzada antibacterial.
- Cubre a 1 sola mano.
- Evita la formación de moho y/o salitre.
- No requiere dilución.
- Disimula imperfecciones en muros.



## APLICACIONES

- Decora y protege sus espacios en superficies como: yeso, cemento, tabique, madera, asbesto, etc.
- Debido a su poder cubriente, se recomienda utilizar tanto para interiores como exteriores.



## DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UD.
Viscosidad	8,000 - 10,000	cPs
Densidad	1.35 - 1.4	kg/L
pH	8 - 9.5	
Sólidos en peso	50 - 55	%
Tiempo de secado al tacto	30 - 60	min



## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

- Brocha · Rodillo



## DILUCIÓN

**⊗ No se diluye**



## RENDIMIENTO

10-12 m<sup>2</sup>/L directo

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.



## INSTRUCCIONES DE USO

La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre. Aplicar SELLADOR 5X1 ADEKON® sobre la superficie del sustrato para sellar (Consultar la ficha técnica para sus datos específicos). Aplicar la PINTURA COVER TOTAL ADEKON® sobre el sustrato y dejar secar.

En caso de que la pintura esté demasiado espesa el producto se puede diluir con agua limpia en un máximo de 10-15%.



Lavables con **resistencia media** a la humedad.

**Blanca**

· Ideal para tonos pastel

1 Lt.

4 Lts.

19 Lts.

200 Lts.



### Recubrimiento base agua

Ideal para muros interiores /exteriores, con buena resistencia, fácil aplicación y bajo olor.



### ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



### LIMITACIONES

- Este producto no tiene resistencia a productos químicos corrosivos, altas temperaturas o alguna otra condición extrema.
- No se recomienda utilizar en áreas donde se deba pisar.
- No mezclar con otras pinturas o sustancias ajenas al producto.
- No se puede guardar pintura que ya ha sido diluida, pues de esta forma la pintura se contamina y pierde propiedades.



### PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.



### IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



- **COVER TOTAL**® Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239



[www.adekon.net](http://www.adekon.net)

PINTURAS

