

SELLATEK



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt

ALMACENAMIENTO

Mantener en lugares frescos y secos fuera del alcance de los niños.
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.
No exponer a altas temperaturas.

SELLATEK ADEKON®

producto viscoso base agua, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales de alta calidad, que imparten características de excelente sellado y adhesividad a superficies de alta, media y nula, proporcionando una película flexible resistente al agua, rayos UV y condiciones de humedad extremas.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar.
- Mejora notablemente la protección en superficies de alta, media y nula rugosidad.
- Sella superficies con puntos críticos extremos de filtrado.
- Aplicable en exterior.
- Sella las superficies porosas.
- Resistente a la alcalinidad del cemento tipo Portland, mortero y cal.
- Resiste ambientes de alta humedad.
- Disponible en color blanco y negro.

APLICACIONES

- Como sellador para concretos de alta rugosidad alta, media y nula rugosidad.
- Sellar las grietas de impermeabilizante causadas por el tiempo, fotodegradación, erosión y abrasión por tránsito ligero.
- En fachadas, losas, muros, paneles de yeso, etc

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para exteriores: Aplique una capa gruesa y uniforme de SELLATEK ADEKON® con brocha o rodillo y espere de 16 a 24 horas para su secado. El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la capa.

NOTA: Se recomienda adicionar una capa de IMPERMEABILIZANTE ADEKON® como refuerzo del sistema de impermeabilización, una vez que el producto aplicado se encuentre seco.

SELLATEK

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	9000-9990	cps
Densidad	0.9-1.0	kg / lt

LIMITACIONES

- SELLATEK ADEKON® no reemplaza impermeabilizante.

RECOMENDACIONES

- Utilizar SELLATEK ADEKON® sobre superficies limpias, libres de polvo o exceso de material fotodegradado.
- Evite contacto directo con los ojos.
- Mantener lejos del fuego o llamas.
- En caso de incendio utilizar como medio de extinción agua o CO₂.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda diríjase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

SELLATEK ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

SELLATEK

