



SELLADORES

Recubrimiento

Formulado para sellar poros, dar un acabado o proteger una superficie contra el agua.



## SELLADOR DE FONDEO

• **SELLADOR DE FONDEO®** Se utiliza como sellador o base de fondo para aplicar pinturas con acabados encima. Otorga mayor anclaje entre el recubrimiento y el sustrato, (concreto, yeso, tabla roca o plafón). Mejora el rendimiento del acabado final.



### VENTAJAS

- No requiere dilución.
- Alta durabilidad.
- Excelente relación precio / rendimiento.
- Mejora el rendimiento de pinturas con acabados.
- Se utiliza como sellador para muros y plafones.
- Como primario para recibir acabado final como pintura o pastas texturizadas.
- Para fortificar pinturas base agua de calidad baja.



### APLICACIONES

- Protege al sustrato del agua manteniendo un acabado natural.



### DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                 | VALOR         | UD.  |
|---------------------------|---------------|------|
| Viscosidad                | 7,000 - 8,000 | cPs  |
| Densidad                  | 1.15 - 1.25   | kg/L |
| pH                        | 8 - 9.5       |      |
| Tiempo de secado al tacto | 30 - 60       | min  |
| Sólidos en peso           | 34 - 37       | %    |



### UTENSILIOS DE APLICACIÓN

• Brocha • Rodillo



### DILUCIÓN



Su aplicación es directa **no requiere dilución**



### RENDIMIENTO

• 4 - 6 m<sup>2</sup>/L directo

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.



### INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos, humedad y salitre.
- Aplicar con brocha o rodillo.

1 Lt.

4 Lts.

19 Lts.

200 Lts.



www.adekon.net

771 715 9956  
771 624 9239

/AdekonOficial



ventas@adekon.net

Formulado para sellar poros, dar un acabado o proteger una superficie contra el agua.



## ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



## LIMITACIONES

- Evitar aplicar en superficies húmedas o con problemas de salitre.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.



## IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



## PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.



- **SELLADOR DE FONDEO®** Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239

# SELLADORES

