

# PINTURA INNOVA



## PRESENTACIÓN

1 Lt  
4 Lt  
19 Lt  
200 Lt

## DILUCIÓN

Relación **PINTURA INNOVA** / Agua

1 lt- 200 ml  
4 lt- 800 ml  
19 lt- 2 lt

## COLORES

Consulte catálogo de pinturas.

## RENDIMIENTO

7 a 10 m<sup>2</sup>/lt

En superficies lisas y selladas

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha  
Rodillo  
Aspersión

## ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 - 18 meses a partir de su fecha de elaboración.

## INNOVA ADEKON®

Pintura vinil-acrílica resistente a la intemperie, libre de plomo y mercurio con excelente poder cubriente además de poseer muy buena resistencia al lavado y decoloración. Ideal para interiores y exteriores. Acabado mate, semi mate y satinado. Durabilidad 6 años.

## CARACTERÍSTICAS

- Colabora con el sustrato retardando la formación de salitre y hongo en la superficie donde se aplique.
- Forma una capa plastica protectora que le otorga una mayor lavabilidad y resistencia.

## APLICACIONES

- Por su poder cubriente se recomienda para agilizar el trabajo en grandes obras contribuyendo a disminuir imperfecciones en muros, plafones y pastas que desee decorar o recubrir.
- Decora y protege sus espacios en superficies como: yeso, cemento, tabique, madera, asbesto, etc.
- Forma una capa plastica protectora que le otorga una mayor lavabilidad y resistencia.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Aplique **SELLADOR 5X1 ADEKON®** sobre la superficie del sustrato para sellar (Consulte ficha técnica para sus datos específicos).
- 3.- Aplique **INNOVA ADEKON®** dos capas para lograr el desarrollo del color y satin completo, dándole su tiempo de secado entre cada aplicación.

# PINTURA INNOVA

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2000 - 3000	cps
Densidad	115 +/- 0.03	kg / lt
Lavabilidad	>= 6000	ciclos
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

### LIMITACIONES

### RECOMENDACIONES

### PRECAUCIONES

### IMPORTANTE

### GARANTÍA

- Este producto no tiene resistencia a productos químicos corrosivos, altas temperaturas o alguna otra condición extrema.
- No se recomienda utilizar en áreas donde se deba pisar.
- No mezclar con otras pinturas o sustancias ajenas al producto ADEKON®.
- No se puede guardar pintura que ya ha sido diluida, pues de esta forma la pintura se contamina y pierde propiedades.
- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.
- Utilice solo la cantidad recomendada de dilución, ya que el producto perdera propiedades.
- Antes de pintar debe solucionar problemas de humedad y moho.
- Espesores recomendados:
  - En película húmeda 5 milésimas de pulgada, por capa.
  - En película seca 3 milésimas de pulgada, por capa.
- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirjase a su agente de ventas ADEKON®.

**INNOVA ADEKON®** está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

# INNOVA

