

BIOTRAFICK SOLVENTE TRÁFICO PESADO



PRESENTACIÓN

4 Lt
19 Lt
200 Lt

COLORES

Blanco
Amarillo

RENDIMIENTO

2 a 3 m²/lt

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

DILUCIÓN

Dilución máxima 1 lt de gasolina magna por 1 litro de pintura, para máquinas pinta rayas.

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Aspersión

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

BIO-TRAFICK SOLVENTE TRÁFICO PESADO ADEKON[®]

Es una pintura para demarcación vial base solvente de secado rápido a base de resinas de alta resistencia al impacto, tensión y abrasión de vehículos de carga pesada y altos niveles de tránsito vehicular y peatonal.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al tráfico continuo de tráfico PESADO.
- Altamente Adherente en asfalto y concreto.
- Tiempo de vida extendido por su fórmula única.

APLICACIONES

- Diseñada especialmente para carreteras o vialidades que exijan una alta resistencia a la abrasión del paso de vehículos de carga pesada.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Extraordinaria adherencia y duración.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Mezcle **BIO-TRAFICK SOLVENTE TRÁFICO PESADO ADEKON[®]** para homogenizar.
- 3.- Aplique una capa de **BIO-TRAFICK SOLVENTE TRÁFICO PESADO ADEKON[®]** y permita secar al menos 10 minutos antes de aplicar una siguiente capa si así lo considerase.

BIOTRAFICK SOLVENTE TRÁFICO PESADO

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	70 ± 5	cps
Densidad	1.40 ± 0.035	kg / lt
Sólidos en peso	69 - 72	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

- No se aplique en condiciones de humedad.
- No apta para aplicarse en fierro o metales en general.
- La limpieza de la superficie a trabajar deberá estar bien realizada, de lo contrario se desprenderá.

RECOMENDACIONES

- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento.
- Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.

PRECAUCIONES

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

BIOTRAFICK SOLVENTE TRÁFICO PESADO ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



TRÁFICO PESADO