



EXTENDERS

Soluciones

Auxiliares para construcción y mantenimiento que mejoran el desempeño y aplicación de diversos materiales.



DESMOL-TEK

DESMOL-TEK® Es un producto emulsificado con aceite complementado con químicos especiales y parafinas que impiden que el colado se adhiera a la cimbra o molde durante el proceso de fraguado, lo que facilita su descimbrado posterior.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UD.
Viscosidad	200 - 350	cPs
Densidad	0.9 - 1.0	kg/L



VENTAJAS

Fácil aplicación.
Secado rápido.
No se escurre.
Aumenta la vida útil del molde y la cimbra, evita despostillamiento.



APLICACIONES

- Se usa para facilitar el descimbrado sin ocasionar desgaste, dejando una superficie limpia.
- Útil en el descimbrado de superficies verticales y deslizantes.
- Evita la adherencia del molde a sustratos aparentes,
- Se aplica sobre moldes de metal, madera, plástico y fibra de vidrio, protegiéndolos de hongos y bacterias.



UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Estopa



DILUCIÓN



No se diluye



INSTRUCCIONES DE USO

- Limpiar y preparar la superficie donde se va a aplicar el desmoldante.
- Aplicar una capa delgada de DESMOL-TEK ADEKON® sobre todo el molde y dejar secar 10 minutos.
- Aplicar la mezcla de concreto sobre el molde con normalidad.
- Retirar el concreto del molde cuando haya fraguado totalmente.



RENDIMIENTO

4 - 6 m²/L directo

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.



19 Lts.


200 Lts.

www.adekon.net

771 715 9956
771 624 9239

[/AdekonOficial](https://www.facebook.com/AdekonOficial)ventas@adekon.net

Auxiliares para construcción y mantenimiento que mejoran el desempeño y aplicación de diversos materiales.



ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



LIMITACIONES

No es un producto que contrarreste los efectos sobre el concreto causados por las temperaturas bajas.
No es un producto que resista productos corrosivos.
Deja un acabado oscuro en el sustrato.



PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.



IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



- **DESMOL-TEK®** Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial



771 715 9956



771 624 9239

EXTENDERS



www.adekon.net

