

DESMOLDANTE



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Variable de acuerdo al área y porosidad del molde.

RENDIMIENTO

8-15 m²/lt

*Estos datos pueden variar dependiendo de la absorción del molde.

DILUCIÓN

No se diluye

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Estopa

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

DESMOLDANTE ADEKON®

Es un producto base agua elaborado con resinas especiales y bactericidas que impiden que el colado se pegue a la cimbra o molde durante el proceso de fraguado.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y limpieza.
- Secado rápido.
- No se escurre.
- No es corrosivo.
- Aumenta la vida útil del molde y la cimbra, evita despostillamiento.

APLICACIONES

- Se usa para facilitar el descimbrado sin ocasionar desgaste, dejando una superficie limpia.
- Útil en el descimbrado de superficies verticales y deslizantes.
- Evita la adherencia del molde a sustratos aparentes.
- Se aplica sobre moldes de metal, madera, plástico y fibra de vidrio, protegiéndolos de hongos y bacterias.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie del molde debe estar limpia, libre de aceites, grasas, óxido u otras partículas ajenas a él.
- 2.- Aplique una capa delgada y uniforme de **DESMOLDANTE ADEKON®** sobre el molde, dejar secar de 2 - 3 hrs antes de proceder al colado del concreto.

DESMOLDANTE

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	50-150	cps
Densidad	1.01 ± 0.2	kg / lt
% Membrana no volátil	30	%

LIMITACIONES

- No se aplica en superficies húmedas.
- No se diluye.

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar derrames.
- Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.
- No añadir otros materiales con el fin de hacer rendir más el producto ya que de esta manera lo único que se conseguirá será alterar sus propiedades.

PRECAUCIONES

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

DESMOLDANTE ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al replazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

DESMOLDANTE

