

PIGMENTO



PRESENTACIÓN

1 Kg
25 Kg

DOSIFICACIÓN

Pigmentos puros:

1 Kg / 15 Kg de cemento (gris o blanco)

Pigmentos estándar:

1 Kg / 10 Kg de cemento (gris o blanco)

RENDIMIENTO

Variable, dependerá del tipo de aplicación y grosor de la capa.

COLORES

Rojo Tabique
Amarillo Colonial
Negro humo

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Cuchara
Llana
Espátula

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

PIGMENTO PURO ADEKON®

Es un producto en polvo formulado a base de óxidos de hierro de la más alta calidad, que se encuentran en dispersión, los cuales dan color de forma homogénea morteros y concretos.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil incorporación.
- No afecta las propiedades del concreto.
- Uniformidad en los tonos.
- No contiene sales, por lo que no ocasiona el surgimiento de eflorescencias.
- Resistentes a cambios climáticos drásticos.

APLICACIONES

- Para modificar el color en morteros, hormigón, estucos y boquillas decorativas.
- Puede utilizarse en la fabricación de adoquines, block, mosaicos, losetas, tejas de concreto, o en piedras artificiales y en cualquier material que contenga cemento.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Mezcle todo el **PIGMENTO PURO/ ESTÁNDAR ADEKON®** a utilizar, para unificar.
- 2.- Mezcle en seco **PIGMENTO PURO/ ESTÁNDAR ADEKON®** con el cemento, para homogenizar.

Como pasta:

- 3.- Mezclar con agua hasta lograr una pasta homogénea, utilice la menor agua posible para un correcto amasado, el exceso de agua puede arrastrar sales a la superficie y formar eflorescencias.
- 4.- Aplicar el cemento con el color integrado de manera uniforme y deje fraguar de manera habitual.

Nota: **PIGMENTO PURO ADEKON®** puede ser incorporado junto con todos los materiales directo en la revolvedora de concreto.

Para pulido:

- 5.- Una vez que el concreto fresco no tenga exceso de agua, espolvoree la mezcla cemento / **PIGMENTO PURO ADEKON®**, esparza de manera uniforme y deje fraguar de manera habitual.

PIGMENTO

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad	0.4 - 1.2	kg / lt
% Sólidos en peso	99-100	%
Dispersibilidad	20-30	µm

LIMITACIONES

- No espolvoree **PIGMENTO PURO ADEKON®** directamente en la superficie fresca, este producto no sirve como color endurecedor para pisos estampados.
- El color final se observará una vez halla fraguado.
- No curar el concreto con sistema de aspersión de agua, ni cubrir la superficie con papel o plástico.

RECOMENDACIONES

- Para alcanzar los tonos presentados en nuestra gama de colores se recomienda utilizar cemento gris, o de lo contrario obtendrá tonalidades cenizas.
- No deje el envase abierto, de lo contrario se formaran aglomerados de difícil dispersión debido a la humedad ambiental.

PRECAUCIONES

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

PIGMENTO PURO ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



PIGMENTO