



PISOS ESTAMPADOS

Mezcla de Polvos

Diseñados para pigmentar sobre el concreto y darle una capa protectora contra las condiciones ambientales.

DESMOLDANTE EN POLVO

DESMOLDANTE EN POLVO® Es un producto formulado a base de cemento portland, cargas inorgánicas y pigmentos, sirve para desmoldar diferentes superficies.



VENTAJAS

- Excelente desprendimiento de molde.
- No altera las propiedades del color endurecedor.
- Previene la acumulación de concreto en los moldes.



APLICACIONES

- Facilita el desmoldado de superficies de metal, madera y plástico.
- Da un acabado artístico a la obra.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UD.
Densidad	2.4 - 2.5	kg/L
Sólidos en peso	100	%



UTENSILIOS DE APLICACIÓN

- Cuchara
- Llana
- Espátula



DILUCIÓN

⊗ Su aplicación es directa **no requiere dilución**



RENDIMIENTO

- Dependerá de la aplicación de la mezcla



INSTRUCCIONES DE USO

- Preparar y aplicar de manera uniforme la mezcla de concreto sobre el piso a estampar.
- Espolvorear **COLOR ENDURECEDOR ADEKON®** sobre el concreto fresco alrededor de todo el área, posteriormente aplanarlo con una llana para darle una distribución más uniforme.
- Inmediatamente espolvorear **DESMOLDANTE EN POLVO ADEKON®** encima del piso, a continuación colocar el molde con el dibujo a estampar.
- Retirar el molde y aplicarlo en otra parte del piso estampado, repitiendo el paso anterior hasta terminar con todo el piso.
- Después de 24 h lavar el piso para retirar el exceso de Desmoldante en polvo.
- Aplicar una capa de SELLA-CKON SOLVENTE ADEKON® sobre el piso para resaltar el tono y dar protección.



COLORES

- Amarillo
- Amarillo Óxido
- Café
- Gris Oxford
- Gris Claro
- Negro
- Neutro
- Terracota

5 Kg.

10 Kg.

20 Kg.

200 Kg.



www.adekon.net



771 715 9956
771 624 9239



/AdekonOficial



ventas@adekon.net

Mezcla de Polvos

Diseñados para pigmentar sobre el concreto y darle una capa protectora contra las condiciones ambientales.



ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



LIMITACIONES

- Evite utilizarse en áreas donde existan condiciones de acidez.
- No aplique este producto bajo la lluvia, o con precipitaciones 24 horas después de la colocación, para evitar que quede inundada la instalación.
- No use soluciones ácidas para limpiar la instalación.



IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.



- **DEMOLDANTE EN POLVO®** Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239



www.adekon.net

