

ADHEWELL



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Como aditivo:

2 litros de **ADHEWELL** por cada 19 litros de mezcla

RENDIMIENTO

35 a 40 m²/lt diluido.
6 a 8 m²/lt directo.

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

DILUCIÓN

Como sellador:

7 Litros de agua por cada litro de **ADHEWELL**

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

ADHEWELL ADEKON®

Mejora la adherencia y manejabilidad de múltiples pastas ya sea de yeso, cemento, tabla roca o plafón, evitando el desprendimiento y desmoronamiento. Excelente desempeño a bajo costo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápida aplicación.
Ideal para aplicar pulido de pisos.
- Evita el desprendimiento / desmoronamiento.
- Otorga manejabilidad y cuerpo a la mezcla.

APLICACIONES

- Se utiliza como sellador y otorga mayor anclaje entre el recubrimiento y el sustrato, ya sea de concreto, yeso, tabla roca o plafón, mejorando el rendimiento del acabado final.
- En la elaboración de pastas para mejorar su adhesividad y consistencia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.

Como sellador

2.- Aplique **ADHEWELL ADEKON®** diluido sobre la superficie a aplicar, deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento, sin dejar pasar más de 12 horas.

Como aditivo

3.- Agregue **ADHEWELL ADEKON®** al agua de mezcla de 2 litros de por cubeta 19 lts.

ADHEWELL

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2500-3000	cps
Densidad	105 +- 0.3	kg / lt
Sólidos en peso	25 +- 1	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

- Aplicar en superficies con al menos 5% de humedad, evitando encharcamientos.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.
- No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogenizar.
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

ADHEWELL ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al replazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

ADHEWELL

