



EXTENDERS

Soluciones

Auxiliares para construcción y mantenimiento que mejoran el desempeño y aplicación de diversos materiales.



ADHEKURE ULTRA

ADHE-KURE ULTRA ADEKON® Es una emulsión acuosa base acrílica que se utiliza para evitar la evaporación prematura de agua en el concreto o mortero fresco, permitiendo así su correcta hidratación. Crea una membrana impermeable que reduce el riesgo de fisuración plástica.



VENTAJAS

- Evita la aparición de grietas y fisuras.
- Permite alcanzar las máxima resistencia a la compresión y al desgaste.
- Sella la porosidad del sustrato.
- Al secar deja una película transparente.
- Aplicable en superficies húmedas (no mojadas).



APLICACIONES

- Para el curado de elementos de concreto o mortero ya sea de manera horizontal o vertical.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UD.
Viscosidad	1 - 15	cPs
Densidad	0.85 - 1.0	kg/L
pH	8.5 - 9.5	
Sólidos en peso	15 - 16	%



UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Se agrega directamente sobre la mezcla del producto.



DILUCIÓN



No se diluye



RENDIMIENTO

10 - 12 m²/L directo

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.



INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar ADHE-KURE **ULTRA** ADEKON® y aplicar de manera uniforme sobre el concreto fresco y dejar secar hasta formar una capa sobre el concreto.
- Proteger las superficies aplicadas en caso de lluvia.
- Superficies Verticales:
- Aplicar inmediatamente después de retirar la cimbra.

19 Lts.

200 Lts.


www.adekon.net

 771 715 9956
771 624 9239

[/AdekonOficial](https://www.facebook.com/AdekonOficial)

ventas@adekon.net

Auxiliares para construcción y mantenimiento que mejoran el desempeño y aplicación de diversos materiales.



ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



LIMITACIONES

- No es un producto que contrarreste los efectos sobre el concreto causados por las temperaturas bajas.
- No es un producto que resista productos corrosivos.



PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.



IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



- **ADHEKURE ULTRA®** Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239

EXTENDERS

