



Esmalte

Recubrimiento base Solvente

Recomendado para aplicar antes de esmaltes, fácil aplicación y bajo olor.



PRIMARIO PARA ESMALTE

PRIMARIO PARA ESMALTE ADEKON® Es un producto base solvente constituido por resinas alquídicas, cargas y aditivos químicos que aplicado deja una capa protectora anticorrosiva. Ideal para superficies metálicas.



VENTAJAS

- Resistente al intemperie.
- Excelente sellador en superficies de metal y madera.
- Secado rápido.



APLICACIONES

- Se utiliza para superficies de metal o madera.
- Aplicaciones industriales o manufactura.
- Acabados en general.
- Como primario o sellador.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UD.
Viscosidad	2,500 - 5,000	cPs
Densidad	1.27 - 1.35	kg/L
Sólidos en peso	40 - 50	%
Tiempo de secado al tacto · Brocha	20 - 30	min
Tiempo de secado al tacto · Aspersor	10 - 15	min



UTENSILIOS DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Aspersión



DILUCIÓN



Para Aspersión diluir con 200 ml Thinner / 1 L PRIMARIO PARA ESMALTE ADEKON®



RENDIMIENTO

6-8 m²/L directo
7-9 m²/L diluido

*Estos datos pueden variar dependiendo el método de aplicación, irregularidades de la superficie o porosidad del sustrato.



INSTRUCCIONES DE USO

- Preparar la superficie, asegurándose de que esta no presente óxido o corrosión.
- Mezclar la pintura para homogeneizar.
- Aplicación con brocha: Aplicar una mano de **PRIMARIO PARA ESMALTE ADEKON®** y dejar secar 30 min antes de aplicar otra mano.
- Aplicación por pistola de aspersión: Diluir al 20% de thinner con respecto al volumen total del producto **PRIMARIO PARA ESMALTE ADEKON®** Aplicar a una distancia de 15 a 20 cm. de separación de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

IMPORTANTE

- El producto contiene solventes, por lo que se recomienda utilizar las medidas de protección necesarias para su utilización.



No son lavables, estas tienden a ensuciarse.



COLORES

- Blanco
- Gris
- Negro



1 Lt.

4 Lts.

19 Lts.

200 Lts.



www.adekon.net



771 715 9956
771 624 9239



/AdekonOficial



ventas@adekon.net

Recubrimiento base Solvente

Recomendado para aplicar antes de esmaltes, fácil aplicación y bajo olor.



ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugares frescos y secos.
- Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.
- Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.



LIMITACIONES

- Evitar aplicación en superficies húmedas.
- No es un producto que resista productos corrosivos.
- La limpieza de la superficie a trabajar deberá estar bien realizada, de lo contrario será susceptible al desprendimiento.



PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.



IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



- **PRIMARIO PARA ESMALTE ADEKON®** Está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239



www.adekon.net

PINTURAS

